

BORELLO®



Prestazioni da intenditori

by **abimec**

GIRORAMI

“NEW 8”

Girorami "New 8"

DESCRIZIONE E DOTAZIONE DI SERIE

BORELLO NEW 8, ranghinatore per frutteti, può formare un'andana con larghezze da cm 50 a 120 al centro del filare dei rami tagliati durante la potatura in modo da facilitare la pulizia specialmente con trinciarami. L'ammortizzatore centrale regolabile assorbe gli sforzi facilitando il lavoro dell'operatore. L'elasticità dei denti a molla permette di lavorare in ogni tipo di frutteto e di terreno. La scatola di riduzione completamente a bagno d'olio non richiede alcuna manutenzione.

GIRORAMI NEW 8 BORELLO è disponibile in differenti soluzioni:

- NEW 8 B.L.** modello con telaio lungo e doppio albero cardanico con giunto centrale ideale per ogni tipo di frutteto con grandi sestri d'impianto.
- NEW 8 B.C.** modello con telaio corto ideale per frutteti a spalliera o vigneti. (Fig.1)



Fig.1

- A RICHIESTA:
- Cilindro idraulico di spostamento laterale (fortemente consigliato)(Fig.2)
 - Dispositivo scansapiante.



Fig.2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scatola di riduzione in bagno d'olio a 8 bracci
- 2 denti a molla per ogni braccio
- Diametro di lavoro da Ø 140 a 240 cm. (vedi tabella)
- P.T.O.: 540 rpm
- Due alberi cardanici con giunto centrale (mod. BL)
- 2 ruote pivotanti
- Altezza regolabile con manovella
- Attacco a tre punti al trattore
- La macchina può essere spostata lateralmente fino a lavorare a 2 metri dal centro del trattore (in funzione del cerchio utilizzato)
- Lo spostamento può essere effettuato manualmente raggiungendo una posizione fissa e idraulicamente (ciò facilita l'entrata e l'uscita dai filari)

TIPO	140 BC	160 BC	180 BC	200 BC	140 BL	160 BL	180 BL	200 BL	220 BL	240 BL
Larghezza di lavoro cm	140	160	180	200	140	160	180	200	220	240
Spostamento unilaterale cm	150	160	170	180	200	210	220	230	240	250
Larghezza in posizione di trasporto	140	160	180	200	140	160	180	200	220	240
Potenza richiesta HP	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40
Peso kg	280	290	300	310	330	340	350	360	370	380



Manufactured by Abimac S.r.l.
 Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
 tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288
 info@abimac.it - www.abimac.it

Rivenditore: