

A red tractor is shown from a rear-quarter perspective, pulling a large orange and silver rotary rake. The rake has multiple rows of curved metal tines. A white protective guard is attached to the front of the rake, with the word "BORELLO" printed on it in yellow. The background is a green field under a clear blue sky.

abimac[®]

**RANGHINATORE
ROTATIVO**

BORELLO[®] 4.4 -13 T

Prestazioni da intenditori

RANGHINATORE ROTATIVO **BORELLO**[®] 4.4 - 13 T

DESCRIZIONE E DOTAZIONE DI SERIE

I ranghinatori rotativi serie BORELLO 4.4 T sono riservati a chi vuole produrre delle andane perfette, soffici e vaporese sia di foraggio secco che umido. La scatola di riduzione a bagno d'olio senza manutenzione garantisce un'ottima durata.

In versione BORELLO 4.4 T trainato e assale tandem a bilancieri oscillanti garantisce la massima stabilità specialmente durante le lavorazioni su terreni sconnessi o ondulati.

Il sollevamento avviene per mezzo di un cilindro idraulico posto sull'assale ruote.

CARATTERISTICHE TECNICHE	BORELLO 4.4 - 13 T
• Scatola di riduzione	a bagno d'olio (senza manutenzione)
• Posizionamento dell'andana	laterale sinistra
• Attacco mod. 4.4 T	trainato al tiro del trattore
• Larghezza di lavoro	4.20 m (compresa l'andana)
• Larghezza di trasporto	1.80 m
• N° bracci	13
• N° forche per braccio	4
• Assale	tandem con 4 ruote 18 x 8.50 - 8
• Trasmissione	n° 1 cardano con frizione e giunto grandangolare
• Massa complessiva	Kg. 750
• P.T.O.	540 r.p.m.
• Potenza richiesta:	HP 50 / KW 37



Manufactured by Abimac s.r.l.
Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288
info@abimac.it - www.abimac.it

Rivenditore: