abimac®
ANDAINEUR ROTATIF
BORELLO®
6800 SP
Performances en connaisseur

ANDAINEUR ROTATIF BORELLO® 6800 SP

(TRANSPORTE A TROIS POINTS AVEC ROUES D'APPUI ARRIERE)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	6800 SP
• Formation de l'andain	central
• Réglage mécanique de la largeur des rotors (de 0 à 40 cm)	standard
• Nombre de boîtes de réduction en bain d'huile	2
• Largeur de travail avec andain	6.40 - 6.80 m
• Nombre de bras à fourches extractibles	11 × 2
• Nombre de fourches (dents à ressort) par bras	4
• Bras extractibles	standard
• Châssis autoporteur équipé de roues arrière et attelage au tracteur (2 points)	•
• Dispositif utilisé pour travailler avec un seul rotor	standard
• Essieu directeur arrière	standard
• Nombre de pneus pivotants par rotor	4
• Pneus du châssis	10 × 0.80 - 12
• Pneus des rotors	16 × 6.50 - 8
• Essieux tandem	standard
• Largeur en position de transport	2.50 m
• Longueur totale (position de transport)	5.50 m
• Poids avec transmission	1750 kg
• Transmission secondaire par arbre à cardan et embrayage	2
• Transmission par arbre à cardan et roue libre	1
• Puissance demandée du tracteur (à partir de)	55/40 Hp/Kw
• Dispositif d'éclairage de la route	standard

Manufactured by Abimac s.r.l.
Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288
info@abimac.it - www.abimac.it

Distributeur: