

A tractor with large black tires is shown from a rear three-quarter view, moving through an orchard. It is pulling a large orange implement labeled 'abimac GN8'. The implement has a circular frame with several vertical rods extending downwards. The orchard consists of rows of trees with bare, brown branches. The ground is covered with green grass and a large pile of cut branches.

abimac[®]

Performance pour connaisseurs

by **abimac**

“GN8”

Abimac GN8

DESCRIPTION ET EQUIPEMENT STANDARD

Abimac GN8, râteau pour vergers, peut former un andain de 50 à 120 cm de large au centre de la rangée de branches coupées pendant la taille de façon à rendre le nettoyage plus aisé, en particulier quand on utilise le hache-branches. L'amortisseur central réglable absorbe les efforts en simplifiant le travail de l'opérateur. Les dents élastiques à ressort permettent de travailler en tout type de verger et de terrain. La boîte de réduction entièrement en bain d'huile ne demande aucun entretien.

ABIMAC GN8 modèle à châssis long et double arbre à cardan avec joint central idéal pour tout type de verger à grands cintres.

SUR DEMANDE: • Cylindre hydraulique de déplacement latéral (fort conseillé). (Fig.2)
• Dispositif d'écartement des plantes. (Fig.1)



Fig.1



Fig.2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Boîte de réduction en bain d'huile à 8 bras
- 2 dents à ressort pour chaque bras
- Diamètre de travail de Ø 140 à 240 cm. (voir tableau)
- Prise de force: 540 tpm
- Deux arbres à cardan à joint central (mod. BL)
- 2 roues pivotantes
- Hauteur réglable par manivelle
- Attelage à trois points au tracteur
- La machine peut se déplacer latéralement jusqu'à travailler à 2 mètres du centre du tracteur (en fonction du cercle utilisé)
- Le déplacement peut être réalisé manuellement jusqu'à atteindre une position fixe ou par le verin hydraulique (cela rend l'entrée et la sortie des rangées plus facile)

TYPE	140 BL	160 BL	180 BL	200 BL	220 BL	240 BL
Largeur de travail cm	140	160	180	200	220	240
Déplacement unilatéral cm	200	210	220	230	240	250
Largeur en position de transport	140	160	180	200	220	240
Puissance demandée HP	40	40	40	40	40	40
Poids kg.	330	340	350	360	370	380



Manufactured by Abimac S.r.l.
Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288
info@abimac.it - www.abimac.it

Distributeur: