

The logo for Abimac, featuring the brand name in a stylized blue font with a white outline. A blue swoosh with a yellow circle at its end curves around the letters. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the 'c'.

abimac®

**RANGHINATORE
ROTATIVO**



BORELLO® **6810 SP**

Prestazioni da intenditori

RANGHINATORE ROTATIVO **BORELLO**® 6810 SP

(PORTATO A TRE PUNTI CON RUOTE D'APPOGGIO POSTERIORI)

CARATTERISTICHE TECNICHE	6810 SP
• Formazione andana	centrale
• Regolazione meccanica larghezza rotori (da 0 a 40 cm)	di serie
• N° scatole di riduzione a bagno d'olio	2
• Larghezza di lavoro con andana	6.40 - 6.80 m
• Numero bracci portaforche	11 × 2
• Numero di forche (denti a molla) per braccio	4
• Bracci sfilabili	di serie
• Telaio autoportante con ruote posteriori e attacco trattrice 2 punti	•
• Dispositivo per lavoro con un rotore	di serie
• Assale posteriore sterzante	di serie
• N° pneumatici pivotanti per ogni rotore	4
• Pneumatici telaio	10 × 0.80 - 12
• Pneumatici rotori	16 × 6.50 - 8
• Assali tandem	di serie
• Larghezza in posizione di trasporto	2.50 m
• Lunghezza totale (posizione di trasporto)	5.00 m
• Peso con trasmissione	1750 kg
• Trasmissione secondaria con albero cardanico e frizione	2
• Trasmissione con albero cardanico e ruota libera	1
• Potenza richiesta (a partire da)	55/40 Hp/Kw
• Dispositivo di illuminazione stradale	di serie



L'andana prodotta in posizione di massima apertura è ideale per essere pressata in balle uniformi e adatte all'essiccazione in impianti aziendali



Larghezza su strada a norma mt 2,50



Manufactured by Abimac s.r.l.
 Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
 tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288
 info@abimac.it - www.abimac.it

Rivenditore: